

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΟΝΟΜΑΤΟΘΕΣΙΑΣ ΣΕ ΟΚΤΑΓΩΝΙΚΟ ΙΣΤΟ

Οκταγωνικός Ιστός Στήριξης

Οκταγωνικός ιστός στήριξης για ειδικές πινακίδες ονοματοθεσίας, κατασκευσμένος από αλουμίνιο, διαμέτρου 60 mm ή 76 mm, ύψους 3 μέτρων, ηλεκτροστατικής βαφής σε χρώμα της επιλογής σας

Πλαίσιο Πινακίδων Ονοματοθεσίας με Πινακίδες Ονοματοθεσίας

Πλαίσιο πινακίδων ονοματοθεσίας ηλεκτροστατικής βαφής, ειδικής κατασκευής από προφίλ αλουμινίου που περιέχει :

α) Πινακίδα ονοματοθεσίας πάχους 2 mm από αλουμίνιο, για τοποθέτηση σε προφίλ αλουμινίου (πλαίσιο), ανακλαστικότητας τύπου II.

• ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

- ❖ Φύλλα αλουμινίου από κράμα τύπου AIMg2 κατά DIN 1725.
- ❖ Blatt 1 ή αλουμινίου τύπου SIC H4 κατά B.S. 1470/1972 πάχους 3 χιλ.
- ❖ Για τον σχηματισμό του σήματος έχουν χρησιμοποιηθεί αντανακλαστικές μεμβράνες, ανάλογα με το είδος της πινακίδας.

Περιγραφή:	Αυτοκόλλητη μεμβράνη υψηλής αντανακλαστικότητας, με γυάλινα σφαιρίδια, κατάλληλη για πινακίδες οδικής σήμανσης τύπου II. Διακριτικό της στοιχείο οι κυψέλες σε ολόκληρη την επιφάνειά της
Χρώματα:	Λευκό, κίτρινο, κόκκινο, μπλε, πράσινο, καφέ.
Μεταξοτυπία με:	Διαφανή μελάνια σειράς 880I
Αντοχή:	10 χρόνια
Ικανοποιεί την προδιαγραφή:	Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. Σ-311 (ΦΕΚ 954B της 31-12-1986)



Τυπικές Εφαρμογές:

- Πινακίδες σε δρόμους με φωτεινή όχληση μέτριας έντασης, π.χ. προαστιακοί και επαρχιακοί δρόμοι
- Πρωτεύοντες δρόμοι εθνικού και υπεραστικού δικτύου
- Θέσεις πινακίδων στο αριστερό μέρος του δρόμου και σε κόμβους
- Εργοταξιακή σήμανση

β) Πινακίδα πάχους 2mm από αλουμίνιο (πίσω όψη), για τοποθέτηση σε προφίλ αλουμινίου (πλαίσιο), ανοδωμένη ή ηλεκτροστατικής βαφής (χρυσασαφί) που φέρει το λογότυπο του Δήμου.