



ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΙΚΟΙ ΑΘΡΑΥΣΤΟΙ ΟΡΙΟΔΕΙΚΤΕΣ ΎΨΟΥΣ 45 εκ.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΑΘΡΑΥΣΤΟΙ ΟΡΙΟΔΕΙΚΤΕΣ ΎΨΟΥΣ 45 ΕΚ.

Οι επαναφερόμενοι άθραυστοι οριοδείκτες είναι κατασκευασμένοι από πρωτογενές πλαστικό (πολυουρεθάνη) με ενιαία βάση-στέλεχος για υψηλή αντοχή στη θραύση κατά την σύγκρουση. Οι οριοδείκτες θα επανέρχονται μετά την σύγκρουση στην αρχική τους θέση διατηρώντας το σχήμα τους και τις αντοχές τους (έως 300.000 κάμψεις). Οι οριοδείκτες δεν προκαλούν ζημιά στο αυτοκίνητο.

Οι οριοδείκτες λόγω των ειδικών ανακλαστικών τους ταινιών (πολύ υψηλής ανακλαστικότητας και του έντονου πορτοκαλί χρώματος) είναι ιδιαίτερα ορατοί την ημέρα αλλά κυρίως τη νύχτα.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

- Βάση διαμέτρου 200 mm περίπου, διαθέτει 6 συνδετήρια νεύρα διαστάσεων 5 mm πάχους και 45 mm μήκους, και τρία διαστάσεων 40mm πάχους και 40 mm μήκους περίπου, με αποτέλεσμα να πολλαπλασιάζεται η αντοχή του και να καθίσταται εξαιρετικά ανθεκτικός σε οποιαδήποτε πρόσκρουση στο συγκεκριμένο σημείο.
- Το σώμα του οριοδείκτη των 45 εκ. ύψους στο κατώτερο σημείο του (στο σημείο σύνδεσής του με την βάση), να είναι κατασκευαστικά ενισχυμένος με περισσότερο συμπαγές υλικό. Η διάμετρός του είναι 80 mm και φέρει δύο ανακλαστικές ταινίες υπερυψηλής ανακλαστικότητας (τύπου diamond grade) πάχους 50 mm. Οι ανακλαστικές ταινίες βρίσκονται σε εσοχή.

Η ασφαλής στερέωση των παραπάνω οριοδεικτών και των τριών διαστάσεων γίνεται με τρεις ανοξείδωτες βίδες μήκους 95 mm, πάχους 12 mm, ούπα διαστάσεων: μήκους 73 mm, πάχος 13 mm και ροδέλες διαμέτρου 25 mm.

Διαθέτουν πιστοποιητικό εργαστηρίου για αντοχή έως 300.000 κάμψεις.