

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΘΡΑΥΣΤΟΣ ΕΠΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΟΣ ΟΡΙΟΔΕΙΚΤΗΣ 75 ΕΚ.

ΑΘΡΑΥΣΤΟΣ ΕΠΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΟΣ ΟΡΙΟΔΕΙΚΤΗΣ ΥΨΟΥΣ 75 ΕΚ.

Οι οριοδείκτες είναι κατασκευασμένοι από πολυουρεθάνη κυλινδρικού σχήματος με διάμετρο κορμού 8 εκ. και βάσης 20 εκ. αρίστης ελαστικότητας που εξασφαλίζει την επαναφορά του οριοδείκτη στο αρχικό του σχήμα και θέση μετά την επαφή του με διερχόμενο όχημα.

Περιμετρικά του στύλου και σε ισομήκεις αποστάσεις βρίσκονται τοποθετημένες τρεις (3) λευκές αντανακλαστικές ταινίες υπερυψηλής αντανακλαστικότητας (τύπου III) πλάτους 7 εκ. η κάθε μία, με αποτέλεσμα ο στύλος να είναι ορατός από διερχόμενα οχήματα την ημέρα και ιδιαίτερα την νύχτα.

Οι ανακλαστικές ταινίες βρίσκονται σε ειδική εγκοπή στο σώμα του οριοδείκτη για να εξασφαλίζεται η μείωση της φθοράς τους κατά την επαφή με τα οχήματα.

Συμπεριλαμβάνονται τρεις (3) ανοξειδωτοι κοχλίες πάκτωσης, με διαστάσεις 95 χιλ. μήκος και 12 χιλ. διάμετρο.

Διαθέτουν πιστοποιητικό εργαστηρίου για αντοχή έως 300.000 κάμψεις.