

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΙΩΤΕΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ (ΣΑΜΑΡΑΚΙΑ)

Οι Μειωτές ταχύτητας πληρούν τις παρακάτω προδιαγραφές:

- Το υλικό κατασκευής είναι από σκληρό καουτσούκ, χρώματος μαύρου με πολύ καλές ελαστικές ιδιότητες για την απορρόφηση των κραδασμών.

Οι Μειωτές ταχύτητας αποτελούνται από στοιχεία όμοια τοποθετημένα το ένα δίπλα στο άλλο, από μαύρο σκληρό καουτσούκ με άριστες αντιολισθητικές ιδιότητες που επιπλέον φέρουν κίτρινη λωρίδα διαγράμμισης από ελαστοπλαστικό υλικό, το οποίο εγγυάται την υψηλή ορατότητα τις νυκτερινές ώρες με τα φώτα των αυτοκινήτων, σε ομαλές και σε ιδιάζουσες περιπτώσεις (ομίχλη, βροχή, κλπ.)

Κάθε τμήμα φέρει πλάγιες τομές που επιτρέπουν την απομάκρυνση του νερού. Το σαμαράκι μπορεί να τοποθετηθεί και να μετακινηθεί γρήγορα βιδώνοντας και ξεβιδώνοντας μπουλόνια. Τα υλικά στήριξης των μειωτών είναι ειδικά (βίδες μήκους 14 εκ.).

Στερεώνονται επί του οδοστρώματος με 5 ειδικές βίδες ανά τεμάχιο (τέσσερις βίδες στις γωνίες, μία στην μέση).

Η άνω επιφάνεια έχει ελαφριά ομοιόμορφη καμπύλη, ώστε να μην δημιουργεί κίνδυνο ζημιάς στα διερχόμενα οχήματα, όταν περάσουν με τη συνιστώμενη ταχύτητα.

Τα σαμαράκια είναι μέγιστου ύψους καμπύλης 5εκ., μήκους 90 εκ. και πλάτους 50 εκ. ανά τεμάχιο και ύψους 3 εκ., μήκους 60 εκ. και πλάτος 50 εκ.

Για δρόμους που επιθυμείτε όριο ταχύτητας μικρότερο ίσον των 40 km/h συνιστώνται οι μειωτές ύψους 5 εκ.

Για δρόμους που επιθυμείτε όριο ταχύτητας μικρότερο ίσον των 50 km/h συνιστώνται οι μειωτές ύψους 3εκ.

Ημικυκλικά τελειώματα

Είναι οι απολήξεις των λωρίδων κατασκευασμένες από το ίδιο υλικό σκληρό καουτσούκ χρώματος μαύρου που στερεώνονται στο οδόστρωμα με του ίδιου τύπου υλικά στερεώσεως.